

CB600F. 5/6 Hornet

TYPE FULL : PC36A

TYPE 25Kw : PC36D

CODE PIECES : MBZ


CODE COULEUR :

5: NHA48 GRIS / NHA12 Noir / YR254 Orange / B186 bleu mat

6: YR268 titane / NHA12 Noir / YR254 Orange / PB341 bleu

F 5 ZDCPC36A*5F100001~ / moteur PC25E 6800001~

F 6 ZDCPC36A*6F100001~ / moteur PC25E 6810001~

PARTIE CYCLE	<p>CHASSIS Longueur/ largeur/hauteur (mm) Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm) Poids à sec COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc./Col. direct.) Entraxe vertical (col. dir./ Entraxe horiz.)</p> <p>SUSPENSION AVANT Débattement / Diamètre</p> <p>Capacité d'huile (Cm3) Niveau d'huile</p> <p>ARRIERE Débattement</p> <p>PNEUS AVANT Dimensions Pneu / Jante</p> <p>Pression à froid : SOLO - DUO MARQUE / TYPE</p> <p>ARRIERE Dimensions Pneu / Jante Pression à froid : SOLO -DUO MARQUE / TYPE</p> <p>CAP DU RES. D'ESSENCE/RESERVE FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE</p>	<p>Simple poutre double berceau interrompu "Type diamant" 2,100 / 740 / 1,070 1,420 / 790 / 141 183kg</p> <p>25° 40' 98mm 650mm 315mm</p> <p>Fourche inversée à cartouche 108mm / 41mm</p> <p>483cm3 77mm</p> <p>Bras oscillant "acier" Monoamortisseur 127mm précharge 7 positions / std # 2</p>  <p>Tubeless 120/70 ZR17M/C (58W) / 3,50 -17MT</p> <p>2,50 kPa (2,5 kg/cm²) BRIDGESTONE BT56F RADIAL N Michelin-Pilot ROAD S</p> <p>Tubeless 180/55ZR17 M/C (73W) / 5.00-17 MT 290 kPa (2,9 Kg/Cm²) BRIDGESTONE / BT56R RADIAL G Michelin - Pilot ROAD S</p> <p>17L & 3,3L de réserve 30 à 40mm</p>
MOTEUR	<p>TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES - ADM/ECH</p>	<p>4T. 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide 71kW. à 12000Tr/mn CE 6,3 N.m à 9500Tr/mn 65,0 x 45,20mm 599Cm3 12.0 : 1 DOHC entraînés par chaîne silenc. tendeur auto 1261 kPa (12.7 kg/cm²) 0,13~0,19 mm / 0,19~0,25 mm (pastille)</p>
TRANSMISSION	<p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSES TRANSMISSION FINALE</p>	<p>Multidisques humides commande par câble 6 vitesses en prise constante 15/42 (2.800) / RK 525RO / DID525VM2 / 110maillons</p>
CARBURATEUR	<p>DIAMETRE/TYPE GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI TYPE AIGUILLE NIVEAU DE CUVE REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR</p>	<p>34mm / VP49S #115 #40 B97A 13,7mm 1300tr/mn 2Tr 1/2 Elément papier " type sec"</p>