



CBR600F. H / J

TYPE : PC19
CODE PIECES : MN4
CODE COULEUR : J-(R134rouge)(PBl61bleu)(MH193Kblanc)
 H-(R134rouge)(PBl61bleu)(NH1Knoir)

H: Num DE SERIE : 2000001 à 2009414
Num DE MOTEUR : 2002515 à 2020308
J: Num DE SERIE : 2100001
Num DE MOTEUR : 210000

PARTIE CYCLE	TYPE COTES CADRE Angle de chasse Trainée SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile (cm ³) Niveau d'huile ARRIERE Débattement Réglage de la chaîne secondaire Précharge du ressort Force vérification de l'amortisseur PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid: SOLO- DUO Marque / Type ARRIERE Dimensions Pression à froid: SOLO / DUO Marque / Type CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE CAPACITE DE LA RESERVE	Cadre diamant 26° 104 mm TRAC (non réglable) 130 mm - 37 mm 0.0 - 0.4 bar D 361 cc - G 371 cc 120 mm 110 mm 15 - 25 mm 7 positions 10 mm sous 9.0 Kg mini 7.2 Kg Tubeless 110/80 V 17 2.5 bar DUNLOP K 505 Bridgestone G 547 Tubeless 130/80 V 17 2.9 bar DUNLOP K 505 Bridgestone G 548 16.5 l 3.0 l
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES	4T - 4 cylindres en ligne Refroidissement liquide 62,5 kW (85ch) à 11000 Tr/mn (DIN) 59,5 N.m (6.1) à 9500 Tr/mn (DIN) 63,0 x 48,0 mm 598 cm ³ 11,0 : 1 Chaîne silencieuse et tendeur hydrau. 12 Kg/cm ² +/- 2 0.16 mm 0.20 mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE	Multidisques à bain d'huile 6 vitesses en prise constante Par chaîne 2,866 (43/15)
CARBURATEUR	DIAMETRE IDENTIFICATION GICLÉUR PRINCIPAL HAUTEUR DE FLOTTEUR RÉGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR	32 mm VG22A H #105 J #102 H - 8 mm J - 9 mm 1200 Tr/mn 2 tours Élément papier

