



CR250R. P

TYPE : ME03

CODE PIECES : KZ3

CODE COULEUR : R177

N° SERIE/MOTEUR : 2500001 / 5500001

PARTIE CYCLE

TYPE

Simple berceau dédoublé

SUSPENSION

AVANT

Fourche UPSD SHOWA

Débattement / Diamètre

309mm / 43mm

Pression d'air

0,0Kg/Cm2

Capacité d'huile

Std 547Cm3 - Maxi 576Cm3 - Mini 534Cm3

Niveau d'huile

Std 130mm - Maxi 101mm - Mini 143mm

Réglage hydraulique-compression

14P. 1Tr : 4P - Std 7P. desserrées

Réglage hydraulique-détente

17P. 1Tr : 4P - Std 17P. desserrées

Ressorts en option

Std 0,4Kg/m: 2 spires jointives

Souple 0,38Kg/mm 1 spire / Dur 0,42Kg/mm

ARRIERE

DELTA PROLINK

Débattement/Contenance d'huile approx.

320mm / 310 cc

Précharge du ressort

Std 261mm - Maxi 271mm - Mini 256mm

Pression d'azote

10Kg/Cm2

Réglage hydraulique / compression

22P- 1Tr : 4P. - Std 15 à 18P. desserrées

détente

18P- 1Tr : 4P. - Std 15 à 18P. desserrées

Ressorts en option

Std 5,0Kg/mm - Souple 4,6Kg/mm marque noire

Dur 5,4Kg/mm marque Bleu clair

PNEUS

AVANT

DIMENSIONS

80/100-21 51M

PRESSION A FROID: SOLO

1 bar

ARRIERE

DIMENSIONS

110/100-18 64M

PRESSION A FROID/ SOLO / DUO

1 bar

FREINS

Disque avant et arrière

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

7,5l

ANGLE DE CHASSE

26°45'

CHASSE

104,1mm

MOTEUR

TYPE

Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide avec valve CRV.

PUISSANCE

53,1 Ch. à 8000Tr/mn (DIN)

COUPLE

4,97Kg/m à 7500Tr/mn

ALESAGE X COURSE

66,4 x 72,0mm (NICASIL)

CYLINDREE

249,3Cm3

TAUX DE COMPRESSION

8,7 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSORTS

Epaisseur 2,85mm / Longueur 43,7mm

BOITE DE VITESSE

5 vitesses en prise constante

DEMULTIPLICATION SECONDAIRE

13 x 51

FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE

45 à 55mm

COURONNE EN OPTION

51 et 47 dents "aluminium" / 49 dents "acier" DID520D55

CHAINE SECONDAIRE

Std 116 maillons - Option 114 maillons RK520K23

