CR80R.RB T/V

CODE DE ZONE : ED
TYPE : HE04A
CODE PIECES : GBF
CODE COULEUR :
NH196(blc)-R177(Rouge Fluo)

CR80R,T	N°série / moteur: K000001~/ 6100001~
CR80RB, T	N°série / moteur: K000001~/ 6100001~
CR80R,V	N°série / moteur: K010001~/ 6105079~
CR80RB,V	N°série / moteur:K010001~/ 6105080

PARTIE CYCLE		
TYPE		Simple berceau dédoublé
SUSPENSION		
AVANT		SHOWA Télé-hydraulique inversée
Débattement		275mm / Diamètre 37mm
Pression d'air		0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile		Std 359Cm2
Niveau d'huile		Std 96mm
Réglage hydraulique :	compression	9 positions desserrées
	détente	1 Tour desserré
Ressorts en option	CR80R	Std 0,28kg/mm (1 spire x2) / Souple 0,26kg/mm (2 spires x2)
		Dur 0,30kg/mm (2 spires x1)
	CR80RB	Std 0,30kg/mm (2 spire x1) / Souple 0,28kg/mm (1 spire x2)
		Dur 0,32kg/mm (meulé, 1 gorge)
ARRIERE		PROLINK
Débattement		CR80R-280mm / CR80RB-295mm
Précharge du ressort standart		Std 229,5mm / Mini : 227mm / Maxi : 236mm
Pression d'azote		10,0kg/cm²
Réglage hydraulique / compression		1 tour 1/2 desserré
détente		1 tour 1/4 desserré
Ressorts en option		Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm marque blanche
		Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu
PNEUS		
AVANT		
DIMENSIONS		"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M
PRESSION A FROID		1,0kg/cm²
ARRIERE		
DIMENSIONS		"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M
PRESSION A FROID		1,0kg/cm²
FREINS		Disques avant/arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE		5,8 litres
ANGLE DE CHASSE		CR80R 26°57' / CR80RB 28°12'
CHASSE		CR80R 77,4mm / CR80RB 97,7mm
MOTEUR		
TYPE		Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
PUISSANCE		26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)
COUPLE		1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE		46,0 x 47,8 (NICASIL)
CYLINDREE		79,4Cm3
TAUX DE COMPRESSION		8,4 : 1
TRANSMISSION		
EMBRAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS		LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
BOITE DE VITESSES		6 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE		CR80R-15 x 49 / CR80RB -15X55
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE		45 à 55mm
COURONNE EN OPTION	CR80R	47d et 51 dents alu. / 49 dents acier.
	CR80RB	53 et 57 dents alu,
CHAINE SECONDAIRE	CR80R	Std 116 maillons / Option 118 maillons (RK 420MS) (DID420MBK)
	CR80RB	Std 124 maillons / Option 126 maillons (DID420MBK)