



## CR80R. W - CR80RB. W

**CODE DE ZONE : ED**  
**TYPE : HE04A**  
**CODE PIECES : GBF**  
**CODE COULEUR :**  
**NH196(bl)-R177rouge**

**CR80R, W N°série / moteur: K020001~ / 6109930~**  
**CR80RB, W N°série / moteur: K020001~ / 6109928~**

### PARTIE CYCLE

TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	SHOWA Télé-hydraulique inversée
Débattement	275mm / Diamètre 37mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Std 359cc
Niveau d'huile	Std 96mm
Réglage hydraulique : compression	9 positions desserrées
détente	1 Tour desserré
Ressorts en option	CR80R Std 0,26kg/mm ( 2 spires x2) / Souple 0,24kg/mm (3 spires&1 opposée ) Dur 0,28kg/mm (1 spire x2)
	CR80RB Std 0,30kg/mm ( 2 spires&1) / Souple 0,28kg/mm (1 spire x2 ) Dur 0,32kg/mm ( meulé, 1 gorge )
ARRIERE	PROLINK
Débattement	CR80R-280mm / CR80RB-295mm
Précharge du ressort standart	CR80R Std 229mm / Mini : 222mm CR80RB Std 231mm / Mini : 226mm
Pression d'azote	10,0kg/cm2
Réglage hydraulique / compression	CR80R :1 tour 1/4 desserré / CR80RB : 1tr 1/4
détente	CR80R :1 tour 1/2 desserré / CR80RB : 1tr 1/4
Ressorts en option	CR80R Std 5,0 kg/mm BLANC / Souple 4,4 kg/mm ROSE/ 4,6 BRUN/ 4,8 Rouge Dur 5,2kg/mm sans/ 5,4noire& 5,6kg/mm bleu.
	CR80RB Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm marque blanche Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M
PRESSION A FROID	1,0kg/cm2
ARRIERE	
DIMENSIONS	"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M
PRESSION A FROID	1,0kg/cm2
FREINS	Disques avant/arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	5,8 litres
ANGLE DE CHASSE	CR80R 27°05' / CR80RB 28°12'
CHASSE	CR80R 81mm / CR80RB 97,7mm

### MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
PUISSANCE	26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)
COUPLE	1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	46,0 x 47,8 (NICASIL) modèle CM :47,0x47,8mm
CYLINDREE	79,4Cm3/ * modèles CM : 82cc
TAUX DE COMPRESSION	8,4 : 1

### TRANSMISSION

EMBRAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS	LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
BOITE DE VITESSE	6 vitesses en prise constante
DEMUTLIPLICATION SECONDAIRE	CR80R-15 x 49 / CR80RB -15X55
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	45 à 55mm
COURONNE EN OPTION	CR80R 47d et 51 dents alu. / 49 dents acier. CR80RB 53 et 57 dents alu,
CHAINE SECONDAIRE	CR80R Std 116 maillons / Option 118 maillons ( RK 420MS ) (DID420MBK) CR80RB Std 124 maillons / Option 126 maillons ( DID420MBK )

