

FICHE CARACTERISTIQUES		CR85R.3 / CR85RII.3	16/12/02
APPELATION COMMERCIALE: CR85R.3 /CR85RB.3		TYPE VEHICULE : HE07A ZONE : ED	
Numéro d'Identification Véhicule N.I.V JH2HE03A*K000001~ ~		N° moteur : HE07E-5000001~	
DIMENSIONS	ITEM	CR85R.3 (CR85R.3)	
	Poids à sec (kg)	68.8 (70.2)	
	Longueur hors - tout (mm)	1.812 (1.889)	
	Largeur hors - tout (mm)	772 (772)	
	Hauteur hors tout (mm)	1.125 (1.167)	
	Empattement (mm)	1.249 (1.285)	
	Hauteur de selle (mm)	827 (868)	
	Garde au sol (mm)	315 (356)	
Hauteur repose pieds (mm)	379 (421)		
ANTIVOL	Logement antivol U		
PARTIE-CYCLE	Type châssis	Tubulaire simple berceau dédoublé	
	Angle de chasse (degré)	27°13' (27° 11')	
	Chasse (mm)	79 (91)	
	Fourche (mm)	téléhydraulique Dia.: 37 / course : 275 niveau d'huile 101 (102) / 357cc (356cc) sae 5W	
	Bras oscillant	débattement 273mm (290.5mm)	
	Suspension arrière	Pro-link - réglable en détente/compression	
	Roues	Avt :17x1.40 (19x1.40) - Arr.:14x1.60 (16x1.85)	
	Pneus avant arrière	70/100-17 40M (70/100-19 42M)/ Pression 1.0kg/cm ² 90/100-14 49M (90/100-16 52M)/ Pression 1.0 kg/cm ²	
	Manufacturiers	AVT: BRIDGESTONE M23 (M61) ARR.: BRIDGESTONE M22 (M58)	
	Freins avant arrière	disque hydraulique dia.220 mm disque hydraulique dia.190mm	
Réservoir d'essence	5.3 litres		
MOTEUR	Type	2Temps / Monocylindre refroidissement liquide	
	Cylindrée / rapport volumétrique	84.7 cm ³ / 8.4 : 1	
	Alésage / course	47.5 X 47.8 mm / Revêtement NiCaSil	
	Puissance maximum	19.2kW à 12500 tr/mn	
	Couple maximum	1.49daNm à 11.500tr/mn	
	Carburateur	KEIHIN PE68E / diamètre 28mm	
	Boite de vitesses	6 vitesses en prise constante (17/70) 4.117 / (15x50) 3.33	
	Rapports 1 ^{er} / 2 ^{ème} / 3 ^{ème} Rapports 4 ^{ème} / 5 ^{ème} / 6 ^{ème}	2.333 (15/35) / 1.722 (18/31) / 1.400 (20/28) 1.174 (23/27) / 1.000 (25/25) / 0.885 (26/23)	
	Embrayage	multidisques humides / commande par câble	
	Transmission secondaire	Par chaîne RK420 /116L (124L) 15x50 (15x56)	
	Régime de ralenti / vis de richesse	1 tr 5/8	
	Taux de mélange	Honda 2T / 5% (20/1)	
	Capacité de liquide refroidit.	0.43L	
Capacité huile moteur	Boite de vitesses : 0.55 L à la vidange		
ELECTRICITE	Alternateur		
	Batterie		
	Phare		
	Allumage	Electronique	
	Bougie	BR10EG / 0.6~0.7mm	
	Fusibles		