

FMX 650. 5

TYPE : RD12A
CODE PIECES : MFC
CODE COULEUR : NHA53 gris/noir - NH1 noir
R134 rouge - Y134 jaune

CODE ZONE : F

5 N° série VTMRD12A*5E000001~
 N° moteur: RD12E 5000001~~

| | | |
|----------------------------|---|---|
| <u>PARTIE CYCLE</u> | TYPE COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc/Colonne dir) Entraxe vertical (colonne dir./Entraxe horiz.) SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile Niveau d'huile ARRIERE Débattement Force vérification de l'amortisseur Précharge du ressort Hydraulique détente PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO CAP DU RES. D'ESSENCE/RESERVE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE | Simple berceau dédoublé 27° 97mm 590mm 415mm Téléhydraulique UPSD 218mm / 45mm 585cc 132mm DELTA-PROLINK 186mm 10mm sous 28 à 33Kg Longueur ressort installé 256mm PIRELLI MTR01 Dagron 120/70-R17 58H (jante: 17M/C X3,50) 2,00 bar PIRELLI MTR02 Dragon 150/60-R17 66H (Jante 17M/C x 4,0) 2.00 bar / 2.25 bar 11L / 3,8L 20 à 30mm |
| <u>MOTEUR</u> | TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH POSITION DE REGLAGE | Monocyl 4T. vertical refroidi par air, RFVC 27,7kW. à 5750Tr/mn - CE 5,2 daNm à 4500Tr/mn 100 x 82 mm 644 cm3 8.3 : 1 SOHC, chaîne silencieuse, tendeur automatique. 12,5 Kg/Cm2 sans décompresseur auto. 0.10mm / .010mm Ne pas tourner le vilo en sens inverse |
| <u>TRANSMISSION</u> | EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE | Multi-disques humides - commande par câble 5 vitesses en prise constante 14 X 42 - 110M REG520 ORNV2 |
| <u>CARBURATEUR</u> | DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE RECHAUFFAGE CARBURATEUR FILTRE A AIR | Venturi 39.5mm / papillon 42.5mm VE95A # 168 # 50 18.5mm 1300Tr/mn 2 tr résistance 6,5 ~7,5 Ω Papier |