

GL1500 SE. T~Y (SUITE)

LUBRIFICATION	TYPE CAPACITE D'HUILE - Après démontage CAPACITE D'HUILE - Après vidange PRESSION D'HUILE HUILE PRECONISEE CAPACITE DU COUPLE CONIQUE	Sous-pression carter humide 4.3l avec filtre 3.5 5.0 kg/Cm2 à 5000Tr/mn (80° C) HONDA 4T. ou API SG-SF/SAE 10W40 0.170l à la vidange 0.140l (Hypoïde SAE 80)
REFROIDISSEMENT	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDIS CIRCUIT PRESSURISE THERMOSTAT - Début ouverture THERMOSTAT - Pleine ouverture THERMO-CONTACT DE VENTILATEUR	4.1l - 3.8l à la vidange 1.1 à 1.4 kg/cm2 80° à 84° C 8mm d'ouverture à 95° C Mise en route 98 à 102° C
ELECTRICITE	ALLUMAGE AVANCE INITIALE (Repère F.) DEBUT AVANCE A DEPRESSION - mmHG AVANCE MAXI A DEPRESSION - mmHG ORDRE D'ALLUMAGE RESISTANCE Primaire bobine Secondaire bobine Secondaire bobine + antiparasit Capteur d'allumage BOUGIE N.G.K. - N.D. - STD climat froid -5° Conduite à grande vitesse ECARTEMENT DES ELECTRODES SYSTEME DE DEMARRAGE ALTERNATEUR Puissance / Type BATTERIE DEBUT DE CHARGE REGULATEUR REDRESSEUR TENSION DE REGULATION RESISTANCE DU STATOR RESISTANCE DE LA BOBINE DE CHAMP FUSIBLE/FUSIBLE PRINCIPAL FUSIBLES MARCHE ARRIERE	Batterie bobine à commande numérique 3.5° à 800Tr/mn 60~160 310~360 #1->120° #4->120° #5->2->3->6 2.6 à 3.2 Ohms 13.5 à 16.5 kOhms 20 à 28 kOhms Blanc/bleu et bleu - 400 à 500 Ohms Blc/J et J DPR7EA9 - X22EPR-U9 DPR6EA9 - X20EPR U9 DPR8EA9 - X24EPR-U9 0.8 à 0.9mm Electrique + marche AR 550W à 5000Tr/mn triphasé 12V 20AH 800Tr/mn Transistorisé non-réglable 13.5 à 15.5V Entre fils jaunes 0.1 à 0.3 Ohms 2.9 à 4.0 Ohms 5A x 3 - 10A x 4 - 15A x 5 / 30A et 50/ 5A x 2 / 65A
FEUX	PHARE / VEILLEUSE FEUX ARRIERE / STOP CLIGNOTANT / TEMOINS	12V55/ 60W x 2 / 12V5W 12V5 / 21W x 2 12V21W / 3.4W x 9 - 3W x 4 - 1.7 x 4
MOTEUR	DIAM QTE	COUPLE DE SERRAGE EN Kgm
VIS DE PALIER A ARBRE CAMES	8 16	2.0
VIS DE CULASSE-POULIE ACT.	9/8 16/2	4.1 - 2.5
ECROU DE CHAPEAU DE BIELLE	8 8	3.2
ECROU D'AXE D'ALTERNATEUR	14 2	5.8
VIS DE POULIE VILLEBREQUIN	12 1	7.5
ECROU D'EMBRAYAGE	40/22 1/1	19.0 - 13.0
FILTRE A HUILE	20 1	1.0
VIS DE VIDANGE	14 1	3.8
VIS DE CARTER MOTEUR	10 3	3.5
VIS DE CARTER MOTEUR	8 4	2.6
ECROUS ARBRES PRIMAIRE/SEC./FINAL	22 3	19.0
CADRE		
ECROU DE COLONNE DE DIRECTION	24 1	10.0
ECROU DE REGLAGE DE ROULEMENT	26 1	2.3
PIVOT DE BRAS OSCILLANT	30 3	Axe gauche 1.9 écrou 9.0 // Axe droit. 10.
BOULON DE FIXATION MOTEUR	10 12	4.0
BOULON DE FIXATION MOTEUR	8 5	2.5
AXE ROUE AVANT-ARRIERE	14/18 1	9.0 - 11.0

