



XR600R. F / G / H

TYPE : PE04
CODE PIECES : MK2
CODE COULEUR : NH138

CODE ZONE : B
F : Num DE SERIE/MOTEUR : 5000260~ / 5000011~
G : Num DE SERIE/MOTEUR : 5100001~ / 5100008
H : Num DE SERIE/MOTEUR : 5200001 / 5200009

PARTIE CYCLE	TYPE SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Pression d'air Capacité d'huile Niveau d'huile ARRIERE Débattement Précharge du ressort Pression d'azote Compression Hydraulique détente PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid: SOLO- DUO ARRIERE Dimensions Pression à froid: SOLO / DUO LIQUIDE DE FREIN CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE ANGLE DE CHASSE CHASSE REGLAGE DE LA CHAINE SECONDAIRE	Simple herceau dédoublé Télescopique à assistance pneumatique 280 mm - 43 mm 0.0 Kg/cm ² 631 cm ³ Std:127 mm - mini:117 mm - Maxi:147 mm Prolink 295 mm Maxi 230,2 mm - Std 223.0 mm 15.0 à 18.0 Kg/cm ² 18 positions (1 tr = 6P) Std: 8P 4 positions 80/100 - 2151M 1.0 Kg/cm ² 110/100 - 1763M 1.0 Kg/cm ² Dot 4 10.5 l dont 3 l de réserve 62° 118 mm 35 - 45 mm
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE DISTRIBUTION COMPRESSION JEU AUX SOUPAPES <div style="float: right; margin-left: 20px;"> ADM ECH </div>	Monocylindre vertical 4T 1 ACT refroidissement par air 46 ch (DIN) à 6500 Tr/mm 5.4 Kg.m à 5500 Tr/mm 97 x 80 mm 591 cc 9,0 l RFVC Tendeur automatique Chaîne silencieuse 12.5 +/- 1.5 Kg/cm ² 0.10 mm 0.12 mm
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE RAPPORT DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	Multidisques à bain d'huile 5 rapports en prise constante 3.429 (48/14)

