

Especificaciones

■ Datos de servicio

Medidas de los neumáticos	Delantero	70/90-17M/C 38P	
	Trasero	80/90-17M/C 50P	
Tipo de neumático	Diagonal, con cámara		
Neumáticos recomendados	Delantero	CST C6016	
		DURO DM-261B CORDIAL P180	
	Trasero	CST C6016R	
		DURO DM-261B CORDIAL P180	
Presión de los neumáticos	Delantero	[Solo piloto] 200 kPa (2,00 kgf/cm ²) [Piloto y 1 pasajero] 200 kPa (2,00 kgf/cm ²)	
		Trasero	[Solo piloto] 225 kPa (2,25 kgf/cm ²) [Piloto y 1 pasajero] 280 kPa (2,80 kgf/cm ²)
	Bujías	(estándar)	CPR6EA-9S
	Separación de electrodos de la bujía	de 0,80 a 0,90 mm	
Velocidad de ralentí	1.400 ± 100 rpm		

Aceite de motor recomendado	Aceite para motocicleta Honda 4 tiempos Clasificación de servicio API SG o superior, excluyendo los aceites marcados con "Energy Conserving" o "Resource Conserving", SAE 10W-30, JASO T 903 norma MA	
Capacidad de aceite del motor	Después del drenaje	0,8 litros
	Después del desmontaje	1,0 litros
Lubricante para cadena de transmisión recomendado	Lubricante para cadenas Pro Honda HP o aceite para cajas de cambios SAE 80/90	
Holgura de la cadena de transmisión	de 20 a 30 mm	
Cadena de transmisión estándar	DID420AD 104RB KMC420JB 104 RUIISHI420 104	
	N.º de eslabones	104
Tamaños estándar de piñón y corona	Piñón delantero	14T
	Corona de la rueda trasera	37T