


5. Install the oil filler cap/dipstick.
6. Start the engine and let it idle for a few minutes. Stop the engine. Make sure the oil level is at the upper level mark and there are no oil leaks.

Oil filter screen cleaning

1. To drain the oil, remove the oil filler cap/dipstick and oil filter cap (4).

NOTE: The oil filter screen (5) and spring (6) can be taken out after removing the oil filter cap.

2. Wash the screen (5) in solvent.
3. Install the screen, spring (6) and filter cap as shown.
4. Fill the engine with recommended oil up to the upper level mark. Do not screw in the oil filler cap/dipstick when measuring the oil level.



5. Instalar el tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel.
6. Arrancar el motor y dejarlo al ralentí durante unos pocos minutos. Parar el motor y asegurarse de que el nivel del aceite esté en la marca de nivel superior y de que no haya fugas de aceite.

Filtro de aceite

1. Para drenar el aceite, quitar el tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel y la tapa del filtro de aceite (4).

NOTA: El elemento del filtro de aceite (5) y el resorte (6) pueden sacarse después de haber quitado la tapa del filtro de aceite.

2. Lavar el elemento (5) en disolvente.
3. Instalar el tamiz del filtro de aceite, resorte (6) y tapa del filtro como se muestra en la ilustración.
4. Llenar el motor con el aceite recomendado hasta que éste llegue a la marca de nivel superior. No atornillar la tapa del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel cuando se mida el nivel del aceite.