

## ■ 主要諸元

型式	JBK-MD38
全長	2,125 mm
全幅	815 mm
全高	1,150 mm
ホイールベース	1,445 mm
最低地上高	225 mm
キャスト角	25° 45'
トレール長	71 mm
車両重量	145 kg
乗車定員	2 名
最小回転半径	2.3 m
排気量	249 cm <sup>3</sup>
ボア × ストローク	76.0 × 55.0 mm
圧縮比	10.7
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	7.7 ℓ

バッテリー容量	YTX7L-BS 12V-6.0Ah (10 HR)	
変速比	1 速	3.333
	2 速	2.117
	3 速	1.571
	4 速	1.304
	5 速	1.115
	6 速	0.962
減速比	機関から変速機	2.807
	第 1 次	2.785

## ■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	110/70-17M/C 54S
	後輪	130/70-17M/C 62S
タイヤタイプ	バイアス、チューブ	
指定タイヤ	前輪	IRC RX-01F E
	後輪	IRC RX-01R
タイヤ空気圧 (1 名乗車時)	前輪	200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2 名乗車時)	前輪	200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
	後輪	200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm