

## **Manutenzione della batteria**

Il controllo e l'eventuale rabbocco del livello dell'elettrolito devono essere effettuati frequentemente secondo le prescrizioni del Programma di Manutenzione (pag. 110) e del paragrafo "Controlli prima dell'utilizzazione della motocicletta" (pag. 93). Controllare il livello dell'elettrolito.

Il livello dell'elettrolito deve essere mantenuto tra i contrassegni di livello massimo (2) e minimo (3) sul fianco della batteria. Se esso è basso, togliere i tappi di rabbocco (4) e aggiungere acqua distillata.

---

## **Pflege der Batterie**

Überprüfen des Elektrolytstandes und gegebenenfalls Nachfüllen von destilliertem Wasser sollte häufig durchgeführt werden, wie dies im Wartungsplan (Seite 112) und dem Abschnitt "ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN" (Seite 93) angegeben ist. Die Batterie (1) befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel. Entfernen Sie die Seitenabdeckung. Überprüfen Sie den Elektrolytstand. Der Elektrolytstand muß zwischen der oberen (2) und der unteren (3) Pegelmarke an der Seite der Batterie gehalten werden. Nehmen Sie die Batteriezellendeckel (4) ab, wenn der Elektrolytstand zu niedrig ist.