

■ Dati di manutenzione

Dimensioni pneumatico	Anteriore	80/90-16M/C 43P
	Posteriore	100/90-14M/C 57P
Tipo di pneumatico	A struttura diagonale, senza camera d'aria	
Pneumatici raccomandati	Anteriore	CHENG SHIN C-922F
	Posteriore	CHENG SHIN C-922R
Categoria d'uso pneumatici *1	Normale	Consentito
	Speciale	Non consentito
	Neve	Non consentito
	Ciclomotore	Non consentito
Pressione pneumatici (Solo guidatore)	Anteriore	175 kPa (1,75 kgf/cm ²)
	Posteriore	200 kPa (2,00 kgf/cm ²)
Pressione pneumatici (Guidatore e passeggero)	Anteriore	175 kPa (1,75 kgf/cm ²)
	Posteriore	250 kPa (2,50 kgf/cm ²)
Candela	(standard)	CPR7EA-9 (NGK) U22EPR9 (DENSO)
Distanza tra gli elettrodi	0,80 - 0,90 mm	
Regime minimo	1,700 ± 100 giri/min	
Olio motore consigliato	Olio per motociclette a 4 tempi Honda, Classificazione di servizio API SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come a risparmio energetico o a conservazione di risorse, SAE 10W-30, Standard JASO T 903 MB	

*1 : Normativa UE

Capacità olio motore	Dopo lo svuotamento	0,8 L
	Dopo lo scarico e la pulizia della reticella dell'elemento filtrante	0,9 L
	Dopo lo smontaggio	0,9 L
Capacità olio cambio	Dopo lo svuotamento	0,12 L
	Dopo lo smontaggio	0,14 L
Liquido freni consigliato	Liquido freni Honda DOT 3 o DOT 4	
Capacità impianto di raffreddamento	0,51 L	
Liquido di raffreddamento raccomandato	Liquido di raffreddamento Pro Honda HP	