

Технические характеристики

Технические данные, касающиеся обслуживания

Размер шины	CB1100CA	Перед	110/80R18M/C 58V
		Зад	140/70R18M/C 67V
	CB1100NA	Перед	120/70ZR17M/C (58W)
		Зад	180/55ZR17M/C (73W)
Тип шины	CB1100CA	Радиальная, камерная	
	CB1100NA	Радиальная, бескамерная	
Рекомендуемые шины	CB1100CA	Перед	DUNLOP D205F
		Зад	DUNLOP D205
Рекомендуемые шины	CB1100NA	Перед	DUNLOP ROAD SMART III BRIDGESTONE BATTLEAX SPORT TOURING T30F J
		Зад	DUNLOP ROAD SMART III BRIDGESTONE BATTLEAX SPORT TOURING T30R J
Давление воздуха в шинах	Перед	Зад	250 кПа (2,50 кгс/см ²)
		Зад	290 кПа (2,90 кгс/см ²)
Минимальная глубина протектора	Перед	Зад	1,5 мм
		Зад	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандартные)	LMAR8A-9S (NGK)	
Зазор между электродами свечи зажигания		0,8 - 0,9 мм	
Частота холостого хода		1100 ± 100 об/мин	

Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	
Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла	3,8 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	3,9 л
	После разборки	4,9 л
Рекомендованная тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Рекомендуемая смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей с кольцевыми уплотнителями (O-ring). Если специальной смазки для цепей нет, можно использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.	
Провисание приводной цепи	25 - 35 мм	
Стандартная приводная цепь	DID50VA11 или RK50HFOZ6	
	Число звеньев	110
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	18Т
	Ведомая звездочка	40Т