

■ 主要諸元

型式	EBL-SC65
全長	2,205 mm
全幅	835 mm
全高	1,130 mm
ホイールベース	1,490 mm
最低地上高	125 mm
キヤスター角	27° 00'
トレール長	114 mm
	CB1100
車両重量	243 kg
	CB1100 < ABS >
	247 kg
乗車定員	2 名
最小回転半径	2.7 m
排気量	1,140 cm ³
ボア × ストローク	73.5 × 67.2 mm
圧縮比	9.5
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	14 ℓ

バッテリー容量	YTZ14S 12 V-11.2 Ah (10HR)
	1 速 3.166
	2 速 2.062
	3 速 1.545
	4 速 1.250
	5 速 1.111
変速比	
	機関から変速機 1.652
減速比	第 1 次 2.166

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 110/80R18M/C (58V) 後輪 140/70R18M/C (67V)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D205F BRIDGESTONE BT-54F RADIAL G 後輪 DUNLOP D205 BRIDGESTONE BT-54R RADIAL G
タイヤ空気圧 (1 名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2 名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm