

■ サービステータ

タイヤサイズ	前輪 110/80R18M/C 58V 後輪 140/70R18M/C 67V
タイヤタイプ	CB1100/<ABS> ラジアル、チューブレス CB1100 EX/<ABS>/<ABS> E Package ラジアル、チューブ
指定タイヤ	前輪 BRIDGESTONE BT-54F RADIAL G DUNLOP D205F 後輪 BRIDGESTONE BT-54R RADIAL G DUNLOP D205
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D205F
CB1100 EX/ <ABS>/<ABS>	後輪 DUNLOP D205
E Package	
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残油量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm

点火プラグ	標準 LMAR8A-9S (NGK)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,100 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1
エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 3.8 ℓ フィルター交換時 3.9 ℓ 全容量 4.9 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
エアリナー	点検: 1 年ごと
点検・交換時期	交換: 40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または 相当品
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	25 ~ 35 mm