

■ 主要諸元

長さ	2.030m
幅	0.760m 0.690(II型)
高さ	1.045m 1.010(II型)
軸距	1.275m
総排気量	124cm ³
車両重量	127kg
乗車定員	2人
タイヤ	前輪2.75-18(4PR) 後輪3.00-18(4PR)
最低地上高	0.160m
燃料消費率	53km/ℓ(50km/h)
制動停止距離	8.0m (初速35km/h)
登坂能力	0.40
最小回転半径	1.9m
圧縮比	9.4
圧縮圧力	12.0kg/cm ² -700rpm
最高出力	15PS/11,000rpm
最大トルク	1.0kgm/9,500rpm
エンジンオイル容量	1.5ℓ

燃料タンク容量	11ℓ
点火形式	バッテリー一点火
点火時期	上死点前15°/1,400rpm
点火プラグ	C7HA・C8HA(NGK) U22FS-L・U24FS-L(ND)
蓄電池(バッテリー)	6V-6Ah
機関から変速機までの減速比	3.833(69/18)
クラッチ形式	湿式多板式
変速機形式	常時嚙合式
変速機操作方式	左足動式
変速比 1速	2.769(36/13)
2速	1.882(32/17)
3速	1.450(29/20)
4速	1.217(28/23)
5速	1.083(26/24)
第一減速比(チエン)	2.857(40/14)
フロントクッションオイル量	110~115cm ³ (ホンダATF)