

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 180/55ZR17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	BRIDGESTONE BATTLAX SPORT TOURING T30F J DUNLOP ROAD SMART III P
指定タイヤ	BRIDGESTONE BATTLAX SPORT TOURING T30R E DUNLOP ROAD SMART III P
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残満量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	DPR8EA-9 (NGK) または X24EPR-U9 (DENSO)
プラグギャップ	0.80 - 0.90 mm
アイドル回転数	1,000 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ G1
エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル 3.8 ℓ 交換時 フィルター 4.0 ℓ 交換時 全容量 4.6 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 10,000 km または 1 年ごと

推奨ド라이ブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または相 当品
ドライブチェーン の緩み (たるみ)	25 - 35 mm
指定ブレーキ (クラッチ) 液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	2.81 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアクリナー 交換時期	交換: 40,000 km ごと