

バッテリー容量	YTZ14S	12 V-11.2 Ah (10HR)
1 速	3.083	
2 速	1.941	
3 速	1.478	
4 速	1.240	
5 速	1.074	
6 速	0.964	
減速比	機関から変速機	1.652
	第 1	2.222

■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪	120/70ZR17M/C (58W)
	後輪	180/55ZR17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス	
指定タイヤ	前輪	BRIDGESTONE BT022FL DUNLOP D220FSTK
	後輪	BRIDGESTONE BT021R L DUNLOP D220ST K
タイヤ空気圧 (1 名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2 名乗車時)	前輪	250 kPa (2.50 kgf/cm ²)
	後輪	290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪	1.5 mm
	後輪	2.0 mm
点火プラグ	標準	DPR8EA-9 (NGK)または X24EPR-U9 (DENSO)
プラグギャップ		0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,000 rpm