

## CHASSI/SUSPENSÃO

|                             |                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Cáster/trail                |                                    | 25°33' / 101 mm  |
| Pneu dianteiro              | (medida)                           | 110/70R 17M/C 54H  |
|                             | (marca/modelo)                     | PIRELLI DIABLO ROSSO II  |
|                             | (pressão)                          | 200 kPa (2,00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi)  |
|                             | (profundidade da banda de rodagem) | mín. 1,5 mm  |
| Pneu traseiro               | (medida)                           | 140/70R 17M/C 66H  |
|                             | (marca/modelo)                     | PIRELLI DIABLO ROSSO II  |
|                             | (pressão)                          | 200 kPa (2,00 kgf/cm <sup>2</sup> , 29 psi) (somente piloto) 225 kPa (2,25 kgf/cm <sup>2</sup> , 33 psi) (piloto + passageiro) |
|                             | (profundidade da banda de rodagem) | mín. 2,0 mm  |
| Raio mínimo de giro         |                                    | 2,3 m  |
| Suspensão dianteira         | (tipo/curso)                       | Garfo telescópico / 130 mm   |
| Suspensão traseira          | (tipo/curso)                       | Mono Shock / 108 mm  |
| Freio dianteiro             | (tipo)                             | Disco de freio (acionamento hidráulico)  |
| Freio traseiro              | (tipo)                             | Disco de freio (acionamento hidráulico)  |
| Fluido de freio recomendado |                                    | Mobil Super Moto Brake Fluid DOT 4   |