

Bakım Programı

Parçalar	Sürüş Öncesi Kontrol S. 54	Sıklık *1						Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştirme	Bkz.	
		× 1,000 km	1	12	24	36	48				
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24	32				
Tahrik Zinciri	K		1000 km'de bir: K Y								88
Tahrik Zinciri Sürgüsü			K	K	K	K				91	
Fren Hidroliği *4	K		K	K	K	K	K	2 Yıl		84	
Fren Balatasının Aşınması	K		K	K	K	K	K			85	
Fren Sistemi			K	K	K	K	K			54	
Fren Lambası Svici			K	K	K	K	K			86	
Far Ayarı			K	K	K	K	K			97	
Lambalar/Korna	K		4000 km'de bir K						K		-
Motor Durdurma Anahtar	K									40	
Debriyaj Sistemi	K		K	K	K	K	K			92	
Yan ayak	K		K	K	K	K	K			87	
Süspansiyon			K	K	K	K	K			-	
Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları			K	K	K	K	K			-	
Lastikler / Tekerlekler	K		4000 km'de bir K								62
Gidon Kafası Rulmanları			K	K	K	K	K			-	
Akü			4000 km'de bir K						K		
Test sürüşü			K	K	K	K	K				

Notlar:

*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*4 : Değiştirme mekanik beceri ister.