

■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 160/60ZR17M/C (69W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP D609F K 後輪 DUNLOP D609 K
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 CPR8EA-9 (NGK)
プラグギャップ	0.80 - 0.90 mm
アイドル回転数	1,200 ± 100 rpm
推奨	Honda 純正ウルトラ G1
エンジンオイル	JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 2.5 ℓ フィルター交換時 2.7 ℓ 全容量 3.2 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 4
冷却水容量	全容量 1.4 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液

エアクリナー
点検・交換時期
交換： 40,000 km ごと

推奨ドライブチェーンオイル
ド라이ブ Honda 純正チェーンオイルまたは相当品
チェーンの緩み (たるみ) 30 - 40 mm

■ バルブ (電球)

ヘッドライト	LED
ストップ/テールランプ	LED
フロントウインカー	12 V-21/5 W X2
リアウインカー	12 V-21 W X2
ポジションランプ	LED
ライセンスプレートライト	12 V-5 W

■ ヒューズ

メインヒューズ 30 A
その他のヒューズ 30 A、15 A、10 A、7.5 A