

■ サービステータ

| | |
|---------------|--|
| クラッチレバ の遊び | 10 - 20 mm |
| タイヤサイズ | 前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 180/55ZR17M/C (73W) |
| タイヤタイプ | ラジアル、チューブレス |
| 指定タイヤ | 前輪 DUNLOP D222F M 後輪 DUNLOP D222 M |
| タイヤ空気圧 | 前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm ²) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm ²) |
| 最小残溝量 | 前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm |
| 点火プラグ | 標準 CR9EH-9 (NGK) または U27FER9 (DENSO) |
| プラグギャップ | 0.8 - 0.9 mm |
| アイドル回転数 | 1,250 ± 100 rpm |

| | |
|---------------------------|---|
| 推奨 エンジンオイル | Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級 |
| エンジンオイル 容量 | オイル 交換時 2.6 ℓ フィルター 交換時 2.9 ℓ 全容量 3.5 ℓ |
| エンジンオイル 交換時期 | 初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 10,000 km または 1 年ごと |
| 指定ブレーキ液 | Honda 純正 ブレーキフルード DOT 4 |
| 冷却水容量 | 全容量 2.5 ℓ |
| 指定 ラジエーター液 | Honda 純正 ウルトラ ラジエーター液 |
| エアリーナー 交換時期 | 交換： 40,000 km ごと |
| 推奨ドライブ チェーンオイル | Honda 純正 チェーンオイル または 相当品 |
| ドライブ チェーンの 緩み (たるみ) | 25 - 35 mm |