

■ サービスデータ

クラッチレバ の遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR17M/C (58W) 後輪 180/55ZR17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 METZELER ROADTEC 01 後輪 METZELER ROADTEC 01 E
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 IMR9E-9HES (NGK) または VUH27ES (DENSO)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,250 ± 100 rpm

推奨 エンジンオイル	Honda 純正ウルトラ G1 JASO T 903 規格： MA SAE 規格： 10W-30 API 分類： SL 級
エンジンオイル 容量	オイル 交換時 2.3 ℓ フィルター 交換時 2.6 ℓ 全容量 3.0 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月 以後： 10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 4
冷却水容量	全容量 2.5 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアクリナー 交換時期	交換： 40,000 km ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイルまたは相当品
ドライブ チェーンの 緩み (たるみ)	25 - 35 mm