

## 主要諸元

長さ	2.225m
幅	0.885m
高さ	1.150m
軸距	1.515m
総排気量	748cm <sup>3</sup>
車両重量	253kg
乗車定員	2人
タイヤ	前輪 3.25H19(4PR) 後輪 4.00H18(4PR)
最低地上高	0.145m
燃料消費率	32km/ℓ(車速60km/h)
制動停止距離	13.5m(初速50km/h)
登坂能力	0.46
最小回転半径	2.6m
圧縮比	9.0
圧縮圧力	12.0kg/cm <sup>2</sup> -400rpm
最高出力	65PS/9000rpm
最大トルク	5.9kgm/7000rpm
エンジンオイル容量	4.5ℓ

燃料タンク容量	20ℓ
点火形式	フルトランジスタ式
点火時期	上死点前10°/1,000rpm
点火プラグ	D7EA, D8EA (NGK) X22ES-U, X24ES-U (日本電装)
蓄電池(バッテリー)	12V-14Ah
機関から変速機までの減速比	2.381
クランチ形式	湿式多板式
変速機形式	常時噛合式
変速機操作方式	左足動リターン式
変速比 1速	2.533
2速	1.789
3速	1.391
4速	1.160
5速	0.964
第一減速比	2.388
フロントクッション	175±2.5 cm <sup>3</sup>
オイル量	