

■ サービスデータ

クラッチレバ の遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	120/70ZR 17M/C (58W) 190/50ZR 17M/C (73W)
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
	BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S21F DUNLOP D214F
	BRIDGESTONE BATTLAX RACING STREET RS10F
前輪	PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
	PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
	BRIDGESTONE BATTLAX HYPERSPORT S21R DUNLOP D214
	BRIDGESTONE BATTLAX RACING STREET RS10R
後輪	PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
	PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP
タイヤ空気圧	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm

点火プラグ	標準	IMR9E-9HES (NGK) または VUH27ES (DENSO)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm	
アイドル回転数	1,200 r/min	
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級	
エンジンオイル 容量	オイル交換時 フィルター 交換時 全容量	2.5 ℓ 2.7 ℓ 3.4 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 10,000 km または 1 年ごと	
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル”または相当品	
ドライブチェーン の緩み (たるみ)	25 - 35 mm	
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4	
冷却水容量	2.78 ℓ	
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液	
エアクリナー エレメント点検・ 交換時期	点検: 1 年ごと 交換: 40,000 km ごと	