

|         |             |    |   |                   |
|---------|-------------|----|---|-------------------|
| 点       | 火           | 形  | 式 | フル・トランジスタ式 バッテリ点火 |
| 点       | 火           | 時  | 期 | BTDC 3°/1,200 rpm |
| アイドリング  | ゲ           | 回転 | 数 | 1,200 rpm         |
| 点火プラグ   | N G K       |    |   | IMR9E-9HES        |
|         | D E N S O   |    |   | VUH27ES           |
| 蓄電池     | ( バ ッ テ リ ) |    |   | 12 V-6 Ah         |
| 機関から変速機 | までの減速比      |    |   | 1.717             |
| ク       | ラ           | ッ  | チ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング   |
| 変       | 速           | 機  | 形 | 常時嚙合式             |
| 変       | 速           | 機  | 操 | 左足動式              |
| 変       | 速           | 比  | 1 | 2.285             |
|         |             |    | 2 | 1.631             |
|         |             |    | 3 | 1.333             |
|         |             |    | 4 | 1.137             |
|         |             |    | 5 | 1.033             |
|         |             |    | 6 | 0.967             |
| 第       | 一           | 減  | 速 | 2.562             |
|         |             | 比  |   |                   |