

## ■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 100/80 - 17M/C 52P 後輪 130/70 - 17M/C 62S
タイヤタイプ	チューブレス
指定タイヤ	前輪 IRC RX-01F 後輪 IRC RX-01RD
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 175 kPa(1.75 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 175 kPa(1.75 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 225 kPa(2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 CR8E (NGK) または U24ESR-N (DENSO) 高速 CR9E (NGK) または U27ESR-N (DENSO)
プラグギャップ (調整不可)	0.70 ~ 0.80 mm
アイドル回転数	1,450 ± 100 rpm Honda 純正 ウルトラ G1
推奨 エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 1.0 ℓ 全容量 1.3 ℓ

エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT3 または DOT4
冷却水容量	全容量 1.0 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
推奨ドライブチェーンオイル品	Honda 純正チェーンオイルまたは相当品
ドライブチェーンの緩み(たるみ)	30 - 40 mm
エアクリナー	交換: 20,000 km ごと
エレメント 交換時期	交換: 20,000 km ごと

## ■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ・テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-21 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ポジションライト	12 V-5 W X2
ライセンスプレートランプ	12 V-5 W

## ■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	10 A