

サービステータ

フロントクッション空気圧	調整範囲	0 ~ 0.4kg/cm ²	
リヤクッション空気圧	標準圧	0 kg/cm ²	
ブレーキレバーの遊び	調整範囲	0 ~ 2.0kg/cm ²	
ブレーキペダルの遊び		20 ~ 30mm	
		10 ~ 20mm	
タイヤ空気圧	前輪	後輪	
	1 人乗車	2.25kg/cm ²	2.25kg/cm ²
	2 人乗車	2.25kg/cm ²	2.50kg/cm ²
	全容量	3.0ℓ	
エンジンオイルの量	オイルフィルタ交換時	2.3ℓ	
	オイル交換時	2.2ℓ	
クラッチレバーの遊び		10 ~ 20mm	
ドライブチェーンのたるみ		15 ~ 25mm	
ヒューズ	メインヒューズ	30A	
	ヒューズ	10A、15A	
エアリリーナエレメント	形	ろ紙式 (ビスカスタイプ)	
点火プラグの点火すきま		0.6 ~ 0.7mm	
点火プラグ	標準	D8EA(NGK)、X24ES-U(ND)	
	高速を中心とする場合	D9EA(NGK)、X27ES-U(ND)	
	低速走行を中心とする場合	D7EA(NGK)、X22ES-U(ND)	