

## ■ 主要諸元

長さ	2.160m
幅	0.805m
高さ	1.145m
軸距	1.460m
総排気量	0.655ℓ
車両重量	210kg
乗車定員	2人
タイヤ	前輪100/90-19 57H 後輪130/90-16 67H
最低地上高	0.150m
燃料消費率	39.0km/ℓ (車速60km/h)
制動停止距離	13.5m (初速50km/h)
登坂能力	0.46
最小回転半径	2.7m
圧縮比	9.5
圧縮圧力	12.0kg/cm <sup>2</sup> -400 rpm
最高出力	70PS/9500rpm
最大トルク	5.8kgm/7500rpm
エンジンオイル容量	3.2ℓ

燃料タンク容量	13ℓ
点火形式	トランジスタ式
点火時期	BTDC10°/1100rpm
点火プラグ	(NGK) (ND) DP7EA-9, X22EP-U9 DP8EA-9, X24EP-U9 DP9EA-9, X27EP-U9
蓄電池(バッテリー)	12V-12Ah
機関から変速機までの減速比	1.697
クラッチ形式	湿式多板コイルスプリング
変速機形式	常時噛合式
変速機操作方式	左足動式
変速比 1 速	2.769
2 速	1.850
3 速	1.428
4 速	1.153
5 速	0.965
0 D	0.821
第一減速比	3.090