

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナンス
について

車両情報

さくじん

主要諸元

| | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|
| 型式 | BA-AF55 | | |
| 長さ | 1,695 mm | | |
| 幅 | 625 mm | | |
| 高さ | 1,000 mm | | |
| 軸距 | 1,190 mm | | |
| 原動機種類 / 総排気量 | ガソリン・4サイクル / 0.049ℓ | | |
| 車両重量 | 77 kg | | |
| 乗員定数 | 1人 | | |
| タイヤ前輪 | 90/90-10 50J | | |
| タイヤ後輪 | 90/90-10 50J | | |
| 最低地上高 | 115 mm | | |
| 燃料消費率※ | 75.0 km / ℓ(車速 30 km/h 定地走行テスト値) | | |
| 最小回転半径 | 1.8 m | | |
| 圧縮比 | 12.0 | | |
| 最高出力 | 3.6 kW(4.9 PS) / 8,000 rpm | | |
| 燃料タンク容量 | 5.0 ℓ | | |
| 点火形式 | CDI式 バッテリー点火 | | |
| 点火時期 | BTDC10° / 2,000rpm | | |
| アイドリング回転数 | 2,000 rpm | | |
| 点火プラグ | CR7EH-9 | CR8EH-9 | CR9EH-9 |
| | U22FER9 | U24FER9 | U27FER9 |
| バッテリー | 12V-6Ah | | |
| クラッチ | 乾式多板シュー式 | | |

※ 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。