

■ サービステータ

クラッチレバーの遊び	CRF1000L Africa Twin	10 ~ 20 mm
タイヤサイズ	前輪 後輪	90/90-21M/C 54H 150/70R18M/C 70H
タイヤタイプ	前輪 後輪	バイアス、チューブ ラジアル、チューブ
指定タイヤ	前輪 後輪	DUNLOP D610F DUNLOP D610
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 後輪	200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 250 kPa(2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 後輪	200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 280 kPa(2.80 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 後輪	1.5 mm 2.0 mm
点火プラグ	標準	SILMAR8A9S(NGK)
プラグギャップ	(調整不可)	0.8 ~ 0.9 mm
アイドル回転数		1,200 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル		Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格：MA SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級

CRF1000L Africa Twin

オイル交換時	3.9 ℓ
フィルター交換時	4.1 ℓ
全容量	4.9 ℓ
<b>CRF1000L Africa Twin</b>	
<b>Dual Clutch Transmission</b>	
エンジンオイル 容量	4.0 ℓ
フィルター(エンジン) 交換時	4.2 ℓ
フィルター(エンジンと クラッチ)交換時	4.2 ℓ
全容量	5.2 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回：1,000 km または 1 か月 以後：10,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4
<b>CRF1000L Africa Twin</b>	
全容量	1.63 ℓ
<b>CRF1000L Africa Twin</b>	
<b>Dual Clutch Transmission</b>	
全容量	1.65 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液