

Africa Twin Adventure Sports TypeLD タイプ

クラッチレバーの遊び	マニユアルトランスミッションタイプ 10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 90/90-21M/C 54H
	後輪 150/70R18M/C 70H
タイヤタイプ	前輪 バイアス、チューブ
	後輪 ラジアル、チューブ
指定タイヤ	DUNLOP D610F W
	BRIDGESTONE A41F G
	DUNLOP D610 W
	BRIDGESTONE A41R G
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
	後輪 280 kPa (2.80 kgf/cm ²)
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
	後輪 280 kPa (2.80 kgf/cm ²)
最小残溝量	前輪 1.5 mm
	後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 SILMAR8A9S (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,250 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル	Honda 純正ウルトラ G1
	JASO T 903 規格: MA
	SAE 規格: 10W-30
	API 分類: SL 級

マニユアルトランスミッションタイプ

オイル交換時	3.9 ℓ
フィルタ-交換時	4.0 ℓ
全容量	4.8 ℓ

Dual Clutch Transmission タイプ

オイル交換時	4.0 ℓ
フィルタ- (エンジン) 交換時	4.2 ℓ
フィルタ- (エンジン とクラッチ) 交換時	4.2 ℓ
全容量	5.2 ℓ

エンジンオイル
容量

エンジンオイル
交換時期
初回: 1,000 km または 1 ヶ月

以後: 10,000 km または 1 年ごと

指定ブレーキ液
Honda 純正ブレーキフルード DOT4

冷却水容量
全容量 1.65 ℓ

指定
ラジエーター液
Honda 純正ウルトララジエーター液

エアリリーナー
交換: 40,000 km ごと

エレメント
交換時期

推奨ドライヴ
チェーンオイル
Honda 純正チェーンオイルまたは相当品

ドライヴ
チェーンの
緩み (たるみ)
30 - 40 mm