

İ Lastiđin Tamir edilmesi ve Deđiřtirilmesi

CRF1100A/D

Bir i lastik delindiđinde veya hasar grdđnde lastiđi mmkn olan en kısa srede deđiřtirmelisiniz. Tamir edilmiř bir i lastik yenisi kadar gvenilir olmayacaktır ve srř esnasında sorun ıkarabilir.

Eđer i lastiđi yamayarak veya bir sprey sızdırmazlık elemanı kullanarak geici řekilde tamir etmeye gerek duyuyorsanız, dřk hızda dikkatlice srř yapın ve yeniden kullanmadan nce i lastiđi deđiřtiriniz.

Her i lastik deđiřiminde, lastik aıklandıđı řekilde dikkatlice kontrol edilmelidir.

UYARI

Motosikletinizi geici olarak tamir edilmiř bir lastik ile kullanmak son derece risklidir. Eđer geici tamir arıza ıkarırsa, kaza yapabilir ve ciddi řekilde yaralanabilir veya lebilirsiniz.

Eđer geici olarak tamir edilmiř lastik veya i lastik ile srř yapmak zorundaysanız, lastik veya i lastik deđiřtirilene kadar motosikletinizi yavař ve dikkatlice kullanınız ve 50 km/s hızı ařmayınız.