

Технические характеристики

■ Лампы

Фара	Светодиод
Дневной ходовой огонь	Светодиод
Фонарь освещения поворота	Светодиод
Стоп-сигнал/задний габаритный фонарь	Светодиод
Передние указатели поворота	Светодиод
Задние указатели поворота	Светодиод
Фонарь освещения регистрационного знака	Светодиод

■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель	30 А
Другие предохранители	30 А, 20 А, 15 А, 10 А

■ Моменты затяжки

Болт А защиты двигателя	26 Н·м (2,7 кгс·м)
Болт В защиты двигателя CRF1100A2/A4/D2/D4	12 Н·м (1,2 кгс·м)
Масляный фильтр	26 Н·м (2,7 кгс·м)
Сливная пробка картера двигателя	30 Н·м (3,1 кгс·м)
Болт крышки масляного фильтра сцепления CRF1100D/D2/D4	12 Н·м (1,2 кгс·м)
Гайка оси заднего колеса	100 Н·м (10,2 кгс·м)
Гайка регулятора провисания приводной цепи	27 Н·м (2,8 кгс·м)
Гайка оси переднего колеса	65 Н·м (6,6 кгс·м)
Стяжной болт оси переднего колеса	22 Н·м (2,2 кгс·м)
Крепежный болт переднего тормозного суппорта	45 Н·м (4,6 кгс·м)