

Standart zincir dişli boyutları	Motor zincir dişlisi	14T
	Arka tekerlek zincir dişlisi	40T

*1 : 75 N'olu UNECE Yönetmeliğine göre sınıflandırılmıştır.

*2 : Kar, sadece karla sınırlı değildir; DP(Çift Amaçlı), M+S, MS, M&S'yi (çamur ve kar) içerir.

■ Ampuller

Far	LED
Fren lambası/arka lamba	12 V-21 / 5 W
Ön sinyal lambaları/Park lambası	LED
Arka sinyal lambaları	LED
Plaka lambası	LED

■ Sigortalar

Ana sigorta	30 A
Diğer sigortalar	30 A, 20 A, 10 A

■ Tork Değerleri

Kancalı civata	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lbf·ft)
Motor yağı tahliye civatası	24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)
Yağ filtresi kapak civataları	10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)
Ön aks mili	69 N·m (7.0 kgf·m, 51 lbf·ft)
Ön tekerlek aks sıkıştırma civataları	22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
Arka aks somunu	88 N·m (9.0 kgf·m, 65 lbf·ft)
Tahrik zinciri ayar kilit somunu	27 N·m (2.8 kgf·m, 20 lbf·ft)