

## ■ サービスデータ

クラッチレバーの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 80/100-21M/C 51P 後輪 120/80-18M/C 62P
タイヤタイプ	バイアス、チューブ
指定タイヤ	前輪 IRC GP-21F 後輪 IRC GP-22R
タイヤ空気圧	前輪 150 kPa (1.50 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 150 kPa (1.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 3.0 mm 後輪 3.0 mm
点火プラグ	標準 SILMAR9A-9S (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,800 ± 100 rpm
推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格：MA SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
エンジンオイル容量	オイル交換時 1.10 ℓ フィルター交換時 1.15 ℓ 全容量 1.45 ℓ
エンジンオイル交換時期	初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：1,000 km または 4 ヶ月ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 1.24 ℓ

指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアリリーナー交換時期	交換：3年ごと
推奨ドライブチェーンオイル	Honda 純正チェーンオイルまたは相当品
ドライブチェーンの緩み (たるみ)	25 - 35 mm
<b>■ 灯火器</b>	
ヘッドライト	LED
ストップ/テールランプ	LED
フロントウインカー・ポジションランプ	LED
リアウインカー	LED
ライセンスプレートライト	LED
<b>■ ヒューズ</b>	
メインヒューズ	20 A
その他のヒューズ	10 A