

点火プラグ	標準	CR7EH-9 (NGK)または U22FER9 (DENSO)
	高速	CR8EH-9 (NGK)または U24FER9 (DENSO)
プラグギャップ		0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,000 ±100 rpm
推奨		Honda 純正 ウルトラ G1
		JASO T 903 規格: MA
		SAE 規格: 10W-30
エンジンオイル		API 分類: SL 級
	オイル交換時	3.6 ℓ
	フィルター交換時	3.9 ℓ
エンジンオイル 容量		4.7 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 か月	
	以後: 10,000 km または 1 年ごと	
推奨ファイナル ドレインオイル		ハイポイドギアオイル SAE 80
ファイナルドラ イブオイル容量	オイル交換時	155 cm ³
	全容量	175 cm ³
指定ブレーキ (クラッチ)液		Honda 純正ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量	3.0 ℓ
指定 ラジエーター液		Honda 純正ウルトララジエーター液
エアクリナー 点検・交換時期		交換: 40,000 km ごと

■ バルブ(電球)

ヘッドライト	LED
ストップランプ	LED
テールランプ	LED
フロントウィンカー	LED
リアウィンカー	LED
ライセンスプレートランプ	LED

■ ヒューズ

メインヒューズ	A	30 A
	B	65 A
その他のヒューズ		30 A、20 A、10 A