

## Технические характеристики

### ■ Сервисные данные

Размер шины	передняя	130/70R18M/C 63V
	задняя	200/50R17M/C 75V
Тип шины	радиальная, бескамерная	
	передняя	DUNLOP D423F
Рекомендуемые шины	BRIDGESTONE G853 RADIAL F	
	задняя	DUNLOP D423
		BRIDGESTONE G852 RADIAL F
Давление воздуха в шинах	передняя	250 кПа (2,50 кГс/см <sup>2</sup> )
	задняя	290 кПа (2,90 кГс/см <sup>2</sup> )
Минимальная глубина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
	(стандарт)	CR7EH-9 (NGK) или U22FER9 (DENSO)
Свеча зажигания	(для езды на высокой скорости)	CR8EH-9 (NGK) или U24FER9 (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания		0,80–0,90 мм
Частота холостого хода		1 000 ± 100 об/мин

Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG, кроме маркированных как «Energy Conserving» (энергосберегающие) и «Resource Conserving» (ресурсо-сберегающие), класс вязкости SAE 10W-30, класс MA по стандарту JASO T 903							
Заправочная емкость системы смазки двигателя	<table><tr><td>при замене масла</td><td>3,6 л</td></tr><tr><td>при замене масла и масляного фильтра</td><td>3,9 л</td></tr><tr><td>после разборки</td><td>4,7 л</td></tr></table>		при замене масла	3,6 л	при замене масла и масляного фильтра	3,9 л	после разборки	4,7 л
при замене масла	3,6 л							
при замене масла и масляного фильтра	3,9 л							
после разборки	4,7 л							
Рекомендуемое масло главной передачи	Гипоидное масло SAE 80							
Заправочная емкость масла главной передачи	при замене масла	155 см <sup>3</sup>						
	после разборки	175 см <sup>3</sup>						
Рекомендуемая тормозная жидкость и жидкость сцепления	Honda DOT 4							
Заправочная емкость системы охлаждения	3,0 л							
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Pro Honda HP							