

## Технические характеристики

### ■ Основные компоненты

Тип	CTX700NA CTX700A	RC68 RC69
Габаритная длина	2 255 мм	
Габаритная ширина	855 мм	
Габаритная высота	1 155 мм	
Колесная база	1 530 мм	
Мин. дорожный просвет	130 мм	
Угол продольного наклона оси поворота колеса	27° 42'	
Колея	114 мм	
Снаряженная масса	CTX700NA CTX700A	219 кг 226 кг
Максимальная грузоподъемность*1	190 кг	
Максимальная масса груза	15,5 кг	
Вместимость	Водитель и 1 пассажир	
Минимальный радиус поворота	3,0 м	

\*1 Включая водителя, пассажира, весь багаж и дополнительное оборудование.

Рабочий объем	670 см <sup>3</sup>	
Диаметр цилиндра и ход поршня	73,0 × 80,0 мм	
Степень сжатия	10,7:1	
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92	
Емкость топливного бака	12,4 литров	
Аккумуляторная батарея	YTZ12S – 12 В 11,0 А·ч (10 ч);	
Передаточные числа коробки передач	1-я	2,812
	2-я	1,894
	3-я	1,454
	4-я	1,200
	5-я	1,033
	6-я	0,837
Передаточное число главной передачи (первичное/конечное)	1,731/2,687	