

Для данного мотоцикла рекомендованы шины, указанные ниже:

перед	BRIDGESTONE G709 RADIAL	130/70R18M/C63H
зад	BRIDGESTONE G704 RADIAL	180/60R16M/C74H
тип	радиальная, бескамерная	

При замене шин помните следующее:

- После установки шины колесо следует отбалансировать.
- Обращайтесь к дилеру для замены шин.

Важная информация по безопасности

- Запрещается установка на мотоцикл бескамерных шин со вставленными камерами. Постепенный разогрев камеры при эксплуатации мотоцикла может вызвать ее внезапный разрыв.
- Используйте на данном мотоцикле только бескамерные шины. Обода колёс сконструированы для установки бескамерных шин, и при интенсивном разгоне или торможении шина камерного типа может провернуться на ободе, что вызовет резкую потерю давления шиной.
- Запрещается установка на этот мотоцикл автомобильных шин. Во время установки шина может соскочить с обода с силой, достаточной для причинения серьезных повреждений или смерти.
- При замене шин используйте только рекомендованные шины, указанные выше и на табличке с информацией о шинах. Использование не рекомендованных шин на модели, оснащенной антиблокировочной системой, может нарушить ее работу. Блок управления антиблокировочной системой использует в своей работе сравнение частот вращения колес.
- Нестандартные шины могут послужить причиной изменения частоты вращения колес и некорректной работы блока управления антиблокировочной системой.