

Хранение

Если не предполагается эксплуатировать транспортное средство в течение длительного периода, например, зимой, проведите тщательный его осмотр и устраните все обнаруженные неисправности. В противном случае об этих неисправностях можно забыть и не устранить их перед началом эксплуатации после расконсервации.

Более подробная информация по хранению дается в руководстве по хранению в *зимнее время Honda*, которое можно приобрести у официального дилера Honda (только для США).

Для поддержания мотоцикла в полностью исправном состоянии рекомендуется выполнять следующие операции. Выполнение этих операций позволит снизить воздействие факторов, действующих во время хранения.

Подготовка к хранению

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

Для проведения данных операций необходимо подготовить емкости для слива и хранения топлива (стр. 185).

1. Замените масло в двигателе и масляный фильтр (стр. 143).
2. Убедитесь, что система охлаждения заполнена 50-процентным раствором антифриза (стр. 146).
3. Заправьте топливный бак. Надежно закройте крышку топливозаправочной горловины бака.
4. Для предотвращения образования коррозии в цилиндрах выполните следующее:
 - Снимите наконечники со свечей зажигания. С помощью липкой ленты или шпагата прикрепите наконечники к любой пластиковой детали на удалении от свечей зажигания.
 - Выверните свечи зажигания из двигателя и положите их в безопасном месте. Не соединяйте свечи зажигания с их наконечниками.