

Tavsiye edilen motor yağı	Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar hariç	
Motor yağı kapasitesi	Boşaltma işleminden sonra	4.4 litre (4.6 US qt, 3.9 Imp qt)
	Boşaltma & motor yağ filtresi değişiminden sonra	4.6 litre (4.9 US qt, 4.0 Imp qt)
	Boşaltma, motor & debriyaj yağ filtresi değişiminden sonra	4.6 litre (4.9 US qt, 4.0 Imp qt)
	Dağıtma işleminden sonra	5.6 litre (5.9 US qt, 4.9 Imp qt)
Tavsiye edilen redüksiyon yağı	Hypoid dişli yağı, SAE 80	
Redüksiyon yağı kapasitesi	Boşaltma işleminden sonra	140 cm ³ (4.7 US oz, 4.9 Imp oz)
	Dağıtma işleminden sonra	160 cm ³ (5.4 US oz, 5.6 Imp oz)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Honda DOT 4 Fren Hidroliği	
Soğutma sistemi kapasitesi	2.90 litre (3.06 US qt, 2.55 Imp qt)	
Tavsiye Edilen soğutma suyu	Pro Honda HP Soğutma Suyu	

■ Ampuller

Far	LED
Fren lambası	LED
Arka lamba	LED
Ön sinyal lambası	LED
Arka sinyal lambası	LED
Plaka lambası	LED

■ Sigortalar

Ateşleme ana sigortası	30 A
ACC ana sigortası	20 A
Ana sigorta B	120 A
Harici amplifikatör sigortası	40 A
Diğer sigortalar	30 A, 15 A, 10 A, 5 A

■ Tork Değerleri

Yağ filtresi	26 N-m (2.7 kgf-m, 19 lbf-ft)
Motor yağı tahliye civatası A	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)
Motor yağı tahliye civatası B	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)
Motor yağı tahliye civatası C	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)
Redüksiyon yağ doldurma deliği kapağı	8 N-m (0.8 kgf-m, 5.9 lbf-ft)
Redüksiyon yağ tahliye civatası	12 N-m (1.2 kgf-m, 9 lbf-ft)
Ön tekerlek aks civatası	59 N-m (6.0 kgf-m, 44 lbf-ft)
Ön tekerlek aks sıkıştırma civatası	22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft)
Ön tekerlek fren kaliperi montaj civataları	42.5 N-m (4.3 kgf-m, 31 lbf-ft)
Arka tekerlek bijon somunu	108 N-m (11.0 kgf-m, 80 lbf-ft)