

Teknik özellikler

GL1800/B

Ana Aksamlar

Toplam uzunluk	GL1800	2,575 mm (101.4 in)
	GL1800B	2,475 mm (97.4 in)
Toplam genişlik	925 mm (36.4 in)	
Toplam yükseklik	GL1800	1,430 mm (56.3 in)
	GL1800B	1,340 mm (52.8 in)
Dingil Mesafesi	1,695 mm (66.7 in)	
Yerden minimum yükseklik	130 mm (5.1 in)	
Kaster açısı	30.5°	
İz Açıklığı	110 mm (4.3 in)	
Boş ağırlık	GL1800	379 kg (836 lb)
	GL1800B	365 kg (805 lb)
Maksimum ağırlık kapasitesi*1	GL1800	206 kg (454 lb)
	GL1800B	205 kg (452 lb)
Maksimum bagaj ağırlığı	Bagaj bölmesi (GL1800)	9.0 kg (20.0 lb)
	Her bir sele çantası	9.0 kg (20.0 lb)
	Grenaj cebi	2.0 kg (4.5 lb)
	Siper muhafazası	3.0 kg (6.6 lb)
Yolcu kapasitesi	Sürücü ve 1 yolcu	
Minimum dönüş yarıçapı	3.4 m (11.2 ft)	

*1 Sürücü, tüm bagaj ve aksesuarları içerir.

Silindir hacmi	1,833 cm ³ (111.8 cu-in)	
Çap x strok	73.0 x 73.0 mm (2.87 x 2.87 in)	
Kompresyon oranı	10.5:1	
Yakıt	Kurşunsuz benzin Önerilen: 91 RON veya daha yüksek	
Alkol İçeren yakıt	Hacme göre %10'a kadar ETANOL	
Depo kapasitesi	21 litre (5.5 US gal, 4.6 Imp gal)	
Akü	GYZ20L	
	12 V-20 Ah (10 HR) / 21.1 Ah (20 HR)	
Dişli oranı	1.	2.200
	2.	1.416
	3.	1.035
	4.	0.820
	5.	0.666
	6.	0.521
Redüksiyon oranları (primer/ sekonder/ redüksiyör)	1.795 / 0.972 / 2.615	

Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	130/70R18M/C 63H
	Arka	200/55R16M/C 77H
Lastik tipi	Radyal, tubeless	
Tavsiye Edilen Lastik	Ön	BRIDGESTONE G853 RADIAL G DUNLOP D423F
	Arka	BRIDGESTONE G852 RADIAL G DUNLOP D423
		Normal
	Lastik kullanım kategorisi*2	Özel
Kar		İzin verilmez
Moped		İzin verilmez
Lastik hava basıncı	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Arka	280 kPa (2.80 kgf/cm ² , 41 psi)
Minimum diş derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Buji (standart)	CR6HSB-9 (NGK)	
Buji tırnak aralığı	0.80 - 0.90 mm (0.031 - 0.035 in)	
Rölanti devri	730 ± 100 rpm	

*2 AB düzenlemesi