

Teknik özellikler

Önerilen tahrik zinciri yağı	Özellikle O-ring zincirleri için tasarlanmış tahrik zinciri yağı Eğer tavsiye edilen yağ yoksa SAE 80 veya 90 dişli yağı kullanınız .
Tahrik zinciri gevşekliği	25 - 35 mm (1.0 - 1.4 in)
Standart tahrik zinciri	DJD520V0 or RK520KHO Bağlantıların sayısı 112
Standart zincir dişli boyutu	Tahrik dişlisi 17 T Tahrik edilen dişli 39 T

■ Ampuller

Far	LED
Fren Lambaları/Arka Lambalar	LED
Ön sinyal lambası	12 V-21 W x 2
Arka sinyal lambası	12 V-21 W x 2
Park lambası	12 V-5 W x 2
Plaka lambası	12 V-5 W

■ Sigortalar

Ana sigorta	30 A
Diğer sigortalar	30 A, 15 A, 7.5 A

■ Tork Değerleri

Yağ filtresi	26 N-m (2.7 kgf-m, 19 lbf-ft)
Motor yağı tahliye civatası	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)
Arka tekerlek aks somunu	98 N-m (10.0 kgf-m, 72 lbf-ft)
Ön aks mili	74 N-m (7.5 kgf-m, 55 lbf-ft)
Ön tekerlek fren kaliperi montaj civataları	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)
Ön tekerlek aks sıkıştırma civatası	22 N-m (2.2 kgf-m, 16 lbf-ft)
Park freni kaliperi tespit civatası	30 N-m (3.1 kgf-m, 22 lbf-ft)