

Технические характеристики

■ Основные компоненты

Габаритная длина	2215 мм
Габаритная ширина	775 мм
Габаритная высота	1130 мм
Колесная база	1520 мм
Минимальный дорожный просвет	140 мм
Угол продольного наклона оси поворота колеса	27° 00'
Вылет	110 мм
Снаряженная масса	NC750SA 217 кг
	NC750SD 227 кг
Максимальная грузоподъемность ¹	209 кг
	27 кг ²
Максимальная масса груза	Вещевой отсек 5,0 кг
Пассажироместимость	Водитель и 1 пассажир
Минимальный радиус поворота	3,0 м
Рабочий объем	745 см ³
Диаметр цилиндра x ход поршня	77 x 80 мм
Степень сжатия	10,7
Топливо	Неэтилированный бензин
	Рекомендуемое октановое число: Аи-91 и выше
Спиртосодержащее топливо	Содержащие не более 10% этанола (этилового спирта) по объему
Емкость топливного бака	14,1 л

Аккумуляторная батарея	YTZ14S	
	12 В – 11,2 Ач (10 HR) / 11,8 Ач (20 HR)	
Передаточное число	NC750SA	
	1-я передача 2,812	
	2-я передача 1,894	
	3-я передача 1,454	
	4-я передача 1,200	
	5-я передача 1,033	
Передаточное число	6-я передача 0,837	
	NC750SD	
	1-я передача 2,666	
	2-я передача 1,904	
	3-я передача 1,454	
	4-я передача 1,200	
Передаточное число (моторная/главная передачи)	5-я передача 1,033	
	6-я передача 0,864	
	NC750SA	1,731 / 2,529
	NC750SD	1,921 / 2,294

¹: Включая водителя, пассажира, весь багаж и дополнительное оборудование.

²: Кроме версии GS