

Soğutma sistemi kapasitesi	1.69 litre (1.79 US qt, 1.49 Imp qt)	
Tavsiye edilen soğutma suyu	Pro Honda HP Soğutma Suyu	
Önerilen tahrik zinciri yağı	Özellikle O-ring zincirleri için tasarlanmış tahrik zinciri yağı. Eğer tavsiye edilen yağ yoksa, SAE 80 veya 90 dişli yağı kullanınız.	
Tahrik zinciri gevşekliliği	25 ila 35 mm (1.0 ila 1.4 in)	
	DID 520V0 veya RK 520KHO	
Standart tahrik zinciri		NC750SA
	Bağlantı sayısı	114
		NC750SD
		112
	NC750SA	
	Motor zincir dişlisi	17T
Standart zincir dişli boyutları	Arka tekerlek zincir dişlisi	43T
		NC750SD
	Motor zincir dişlisi	17T
	Arka tekerlek zincir dişlisi	39T

■ Ampuller

Far	ED	LED
	III ED	12V-60/5W
Fren lambası/Arka lamba	LED	
Ön sinyal lambaları	12V-21W x 2	
Arka sinyal lambaları	12V-21W x 2	
Park lambası	ED	LED
	III ED	12V-5W
Plaka lambası	12V-5W	

■ Sigortalar

Ana sigorta	30A
Diğer sigortalar	30A, 15A, 7.5A