

Прокол шины ► Снятие колес

- Отрегулируйте натяжение приводной цепи. ► стр.88
- Наверните и затяните гайку оси заднего колеса.

Момент затяжки: 98 Н·м (10,0 кгс·м)

- Несильно затяните регулировочные гайки, а затем, удерживая их гаечным ключом, затяните стопорные гайки.

Момент затяжки: 21 Н·м (2,1 кгс·м)

- После установки колеса несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте, свободно ли вращается колесо. Если колесо не вращается свободно, или тормозные колодки трутся по диску, переверните колесо.
- (NC750XD)**
Установите суппорт стояночного тормоза и затяните крепежные болты.

Момент затяжки: 31 Н·м (3,2 кгс·м)

- Будьте осторожны, чтобы при установке колеса не поцарапать его о тормозной суппорт.
- При установке суппорта используйте только новые болты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно установите тормозной диск между колодками, чтобы не повредить их рабочие поверхности.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, в кратчайшее время обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки и затяжки резьбовых соединений до указанного момента. Неправильная затяжка может существенно ухудшить эффективность торможения.