

Технические характеристики NC750SA

■ Лампы

Фара	12 В – 60/55 Вт
Стоп-сигнал/	12 В – 21/5 Вт
Задний габаритный фонарь	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Передние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Задние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.
Передний габаритный фонарь	12 В – 5 Вт

■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель	30 А
Другие предохранители	30 А, 15 А, 7,5 А

■ Номинальные моменты затяжки

Винты сервисной крышки	3 Н·м (0,3 кГс·м)
Сливная пробка картера двигателя	30 Н·м (3,1 кГс·м)
Масляный фильтр двигателя	26 Н·м (2,7 кГс·м)
Передний осевой вал	74 Н·м (7,5 кГс·м)
Крепежные болты переднего тормозного суппорта	30 Н·м (3,1 кГс·м)
Стяжной болт переднего осевого вала	22 Н·м (2,2 кГс·м)
Гайка оси заднего колеса	98 Н·м (10,0 кГс·м)
Стопорные гайки регуляторов цепи	21 Н·м (2,1 кГс·м)
Винт «С» корпуса задних фонарей	6 Н·м (0,6 кГс·м)